




P.C.: 525.00 m	
N° Apoyos / Longitud Vanos (m)	30206.3531189.9032
Cota Terreno (m)	529.59544.20562.61
Distancia Parcial (m)	259.15206.35189.90
Distancia Origen (m)	5390.925516.275706.17
Función de Apoyo	AL_AMAN_AM (160,41g)FL
Serie Apoyo	HAR-2500-11AGR-12000-14AGR-21000-18
Armado (m)	b=2/a=2/c=2/h=3b=2/a=2/c=2/h=3,7b=2/a=2,8/c=2,8/h=4,3
Altura Útil Cruceta Inferior (m)	8,95 (Normal/K=12)1418,5
Tipo de cimentación	MonobloqueTetrabloque (Cuadrada con cueva)Tetrabloque (Cuadrada con cueva)
Datos Cimentación (m)	a=1,53/h=1,9a=1,55/h=0,45/H=2,8/b=1a=2/h=0,65/H=3,35/b=1,2



Vano 30						Vano 31					
Cond. F: LA-180			Cond. P1: OPGW-48			Cond. F: LA-180			Cond. P1: OPGW-48		
147-AL1/34-ST1A						147-AL1/34-ST1A					
Apoyo 30 - Apoyo 31			Apoyo 30 - Apoyo 31			Apoyo 31 - Apoyo 32			Apoyo 31 - Apoyo 32		
Temp.	Tens.	Flecha	Temp.	Tens.	Flecha	Temp.	Tens.	Flecha	Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	1321Kg	2,73m	-5°C	1405Kg	2,37m	-5°C	1365Kg	2,25m	-5°C	1428Kg	1,99m
0°C	1259Kg	2,87m	0°C	1330Kg	2,51m	0°C	1295Kg	2,37m	0°C	1345Kg	2,11m
5°C	1201Kg	3,01m	5°C	1262Kg	2,64m	5°C	1229Kg	2,5m	5°C	1269Kg	2,24m
10°C	1148Kg	3,15m	10°C	1200Kg	2,78m	10°C	1168Kg	2,63m	10°C	1200Kg	2,36m
15°C	1099Kg	3,29m	15°C	1143Kg	2,92m	15°C	1113Kg	2,76m	15°C	1137Kg	2,49m
20°C	1054Kg	3,43m	20°C	1092Kg	3,06m	20°C	1062Kg	2,89m	20°C	1081Kg	2,63m
25°C	1012Kg	3,57m	25°C	1045Kg	3,19m	25°C	1015Kg	3,03m	25°C	1029Kg	2,76m
30°C	974Kg	3,71m	30°C	1002Kg	3,33m	30°C	972Kg	3,16m	30°C	983Kg	2,89m
35°C	939Kg	3,85m	35°C	963Kg	3,46m	35°C	933Kg	3,3m	35°C	941Kg	3,02m
40°C	906Kg	3,99m	40°C	927Kg	3,6m	40°C	896Kg	3,43m	40°C	902Kg	3,14m
45°C	876Kg	4,12m	45°C	894Kg	3,73m	45°C	863Kg	3,56m	45°C	867Kg	3,27m
50°C	849Kg	4,26m	50°C	864Kg	3,86m	50°C	833Kg	3,69m	50°C	836Kg	3,4m


PROMOTOR





INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

FIRMA:



DENOMINACIÓN:

STA-EAT-PP-007

EL INGENIERO INDUSTRIAL, colegiado N° 10833 COIIM

RAFAEL CALVO SALVE

ED.0:

FECHA: OCT-2020

FORMATO:

DIN A2

PROYECTADO

OCT-2020

DIBUJADO

OCT-2020

FECHA

OCT-2020

NOMBRE

RCS

ESCALAS

HORIZONTAL

VERTICAL

1/2000